

## 115GFV 机组技术数据

输出容量 (kVA)	: 130 / 144		
输出功率 (kW)	: 104 / 115		
功率因数	: 0.8 (滞后)		
频率 (Hz)	: 50		
输出电压 (V)	: 400 / 230		
最大 (长行/备用) 输出电流 (A)	: 188 / 208		
机组尺寸 (长×宽×高) (mm)	: 2250×750×1593		
机组净重 (kg)	: 1500		
<b>柴油机</b>			
生产厂家	: 瑞典富豪 VOLVO PENTA		
型号	: TAD532GE	额定转速 (RPM)	: 1500
气缸数	: 4	最大输出功率 (kW)	: 125
气缸排列方式	: L	燃油规格、等级	: 中国 0#(轻柴油)
缸径/行程 (mm)	: 108/130	燃油消耗量 (L/h)	: 26.4
气缸总容积 (L)	: 4.76	燃油消耗量 (g/kwh)	: 214/216
压缩比	: 18:1	润滑油规格、等级	: API-CF 级以上
进气方式	: 涡轮增压	润滑油总容量 (L)	: 13
调速方式	: 电子调速	润滑油消耗量 (L/h)	: 0.08/0.08
启动方式	: 电启动 DC24V	润滑油正常工作温度	: 110
启动蓄电池	: 120Ah×2 12V	排烟最高温度 (°C)	: 532
允许最大背压 (kPa)	: 5	燃气量 (m <sup>3</sup> /min)	: 7.55/8.03
冷却方式	: 闭式循环水冷	排烟量 (m <sup>3</sup> /min)	: 21.2/23.2
冷却水总容量(L)	: 20.2	排烟管法兰 (mm)	: 89
冷却水正常工作温度	: 83-95	排风量 (m <sup>3</sup> /min)	: 222
冷却水流量 (L/sec)	: 1.63	水箱尺寸 (宽×高)	: 700×902
<b>发电机</b>			
生产厂家	: 江苏德丰机电设备有限公司		
型号	: DF-115	励磁方式	: 无刷自励式(PMG 可选)
电压调整范围	: ≥±5%	稳态电压调整率	: ≤±1.0%
温升	: H	电压控制方式	: AVR
绝缘等级	: H	过载能力	: 1.5 倍 2 分钟
防护等级	: IP22	短路能力	: 3 倍 10 秒钟
效率	: 89.0%	冷却方式	: 自冷式
电话干扰系数	: THF<2%, TIF<50	转子型式	: 凸极式

注：以上技术数据仅供参考。

